

Brand	Haier	Haier	Haier	Haier	Haier	Haier	Haier	Haier	Haier	Haier
Típus	DW-86L338	DW-86L388A	DW-86L486	DW-86L490	DW-86L628	DW-86L728	DW-86L828	DW-86L728J	DW-86L729	DW-86L959
Kép a készülékről										
Technical Data	338/11.9	388/13.7	486/17.1	490/17.3	628/22.2	728/25.7	828/29.2	728/25.7	729/25.7	959/33.9
Típus/Külső ajtó	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/2 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós	Álló kivitel/1 ajtós
Hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés	Közvetlen hűtés
Leolvasztás	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális
Zajsztint (dB)	50	50	49	49	49	50	50	49	49	49
Bizonyítvány	CE	CE	CE , UL	CE	CE , UL	CE , UL	CE , UL	CE , UL	CE	CE
Hőmérsékleti tartomány (°C)	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C	-40 ~ -86°C
Hőmérséklet vezérlés	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor	PCB Microprocessor
Hőmérsékleti beállítás	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)	Digitális (min lépték 1°C)
Hőmérséklet kijelzés	LED Digitális	LED Digitális	LED Digitális	LED Digitális	LED Digitális	LED Digitális	LED Digitális	LED Digitális	Érintőképernyős LCD	Érintőképernyős LCD
Teljesítmény	13	15	17	18,5	19	19,5	18,5			
Lehűlési idő (perc) , Haier: 25° környezeti hőmérséklettelől -80°-ra	300	330	318	343	324	360	390			
Felmelegedési idő (perc) Haier: 25° környezeti hőmérsékleten -80°C-tól 0°C-ra	834	900	1031	780	844	900	930			
Energia ellátás(V/Hz)	220~240/50,208~230/60	220~240/50	220~240/50 208~230/60 115/60	220~240/50 208~230/60	220~240/50 208~230/60 115/60	220~240/50 208~230/60	220~240/50 208~230/60	220~240/50	220~240/50	220~240/50
Teljesítmény felvétel (W) Haier: teljes feltöltöttség és -80°C mellett	900	1000	1000 1000 1200	1100 1100	1200 1200 1200	1200 1200	1200 1200	1200	1200	1200
Áramfelvétel (A)	8	8	9 5.5 18	6.5 6.5	7 19 18	9 9	9 9	7	7	9
Kapacitás (L/Cu.Ft)	338/11.9	388/13.7	486/17.1	490/17.3	628/22.2	728/25.7	828/29.2	728/25.7	729/25.7	959/33.9
Rekeszek száma	2	2	4	4	4	4	5	4	4	4
Belső méretek (SzélességxMélységxMagasság)	465*630*1165(mm) 18.3*24.8*45.9(in)	465*630*1310(mm) 18.3*24.8*51.6(in)	590*630*1310(mm) 23.2*24.8*51.6(in)	590*630*1310(mm) 23.2*24.8*51.6(in)	760*630*1310(mm) 29.9*24.8*51.6(in)	870*630*1310(mm) 34.3*24.8*51.6(in)	870*710*1310(mm) 34.3*28.0*51.6(in)	766*710*1310(mm) 27.0*28.0*51.6(in)	766*710*1310(mm) 27.0*28.0*51.6(in)	1016*710*1310(mm) 40.0*28.0*51.6(in)
Külső méretek (SzélességxMélységxMagasság)	812*893*1846(mm) 32.0*35.2*72.7(in)	812*893*1980(mm) 32.0*35.2*78.0(in)	945*900*1980(mm) 37.2*35.4*78.0(in)	860*900*1980(mm) 33.9*35.4*78.0(in)	1035*900*1980(mm) 40.7*35.4*78.0(in)	1145*900*1980(mm) 45.1*35.4*78.0(in)	1145*980*1980(mm) 45.1*38.6*78.0(in)	1041*980*1980(mm) 36.7*34.5*78.0(in)	1046*1000*1980(mm) 41.2*35.2*78.0(in)	1296*998*1980(mm) 51.0*39.3*78.0(in)
Csomagolási méretek (SzélességxMélységxMagasság)	970*880*1990(mm) 38.2*34.6*78.3(in)	970*880*2125(mm) 38.2*34.6*83.7(in)	990*880*2125(mm) 38.9*34.6*83.7(in)	920*990*2165(mm) 36.2*38.9*85.2(in)	1072*954*2130(mm) 42.9*37.8*83.9(in)	1190*955*2145(mm) 46.9*37.6*84.4(in)	1190*1035*2145(mm) 46.9*40.7*84.4(in)	1078*1034*2130(mm) 42.4*40.7*83.9(in)	1078*1034*2130(mm) 42.4*40.7*83.9(in)	1328*1034*2130(mm) 52.3*40.7*83.8(in)
Nettó/Bttó súly	238/278(kg) 524.7/612.9(lbs)	255/286(kg) 562.2/630.5(lbs)	290/310(kg) 639.3/683.4(lbs)	295/335(kg) 650.4/738.5(lbs)	301/323(kg) 663.6/712.1(lbs)	350/380(kg) 771.6/837.8(lbs)	380/410(kg) 837.8/903.9(lbs)	311/333(kg) 685.6/734.1(lbs)	310/332(kg) 683.4/731.9(lbs)	450/485(kg) 992.1/1069.2(lbs)
Alacsony/Magas hőmérséklet	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Távriasztás	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Hőkonzenzer	Available	Available	Available	Available	Available	Available	Available	IGEN	IGEN	IGEN
Aramkimaradás riasztás	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Alacsony/Magas feszültség riasztás	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	IGEN	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	IGEN	IGEN	IGEN
Érzékelő meghibásodás riasztás	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Alacsony telepírfeszültség riasztás	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Magas környezeti hőmérséklet jelzés	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Nyitott ajtó jelzés	IGEN	IGEN	IGEN	NEM ELÉRHETŐ	IGEN	IGEN	Available	IGEN	IGEN	IGEN
Tápfeszültség jelzés	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN			
Feszültség stabilizátor	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN			
Bekapcsolás késleltetés	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN			
Bekapcsolás késleltetés beállítás	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN			
Kódos védelem	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN			
Külső anyag	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél
Belső anyag	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél	Festett acél
Polc anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Szigetelő anyag	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán	VÁKUUM SZIGETELŐ PA+poliuretán
Külső ajtó	1 ajtó	1 ajtó	1 ajtó	2 ajtó	1 ajtó	1 ajtó	1 ajtó	1 ajtó	1 ajtó	1 ajtó
Ajtó vastagság	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	80mm	80mm
Kamrafalvastagság	130mm	130mm	130mm	90mm	90mm	90mm	90mm		80mm	80mm
Belső ajtó	2 ajtó	2 ajtó	4 ajtó	4 ajtó	4 ajtó	4 ajtó	4 ajtó	4 ajtó	4 ajtó	4 ajtó
Külső ajtó szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés			
Belső ajtó szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés	Dupla szigetelés			
Érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő	NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő			
Kompresszor típusa	Hermetikusan elzárt	Hermetikusan elzárt	Hermetikusan elzárt	Hermetikusan elzárt	Hermetikusan elzárt	Hermetikusan elzárt	Hermetikusan elzárt			

