

DEMI 2510S

Folyamatos áramlást biztosító nagynyomású (180bar) dugattyús pumpa

Műszaki specifikáció:

Kapacitás:	2 dugattyú, 10ml dugattyúnként
Áramlási sebesség:	0.2 – 10.00 mL/perc (0.01 mL/perc minimum)
Áramlási pontosság:	±1% (≥ 0.2 mL/perc, ≥150 psi)
Adagolási pontosság:	32 nL/léptetés
Nyomástartomány:	1 - 180 bar (10 - 2,500 psi)
Nyomásváltozás:	± 4.1 bar (60 psi)
Anyagok, melyekkel a minta érintkezhet:	Nitronic ® 50, Nitronic 60, 316SST, 304L SST, Haynes ® 214, Hastelloy ® C276, PEEK, PTFE, Grafit töltésű teflon
Csatlakozó:	1/8 in Valco®
Működési hőmérséklet:	5-40 °C
Energiaellátás:	100 VAC, 117 VAC, 234 VAC, 50/60 Hz
Méretek (Ma x Szé x Mé):	41.2 x 24.9 x 30.0 cm (16.2 x 9.8 x 11.8 in)
Súly:	13.8 kg (30.5 lb)
Külső kommunikációs csatlakozás: ETHERNET/USB	0-10 V or 4-20 mA
Külső kommunikációs csatlakozás: RS232/485	0-10 V or 4-20 mA
Viszkozitáshatár:	250 cP 9 mL/percnél

Rendelési segédlet:

Kód	Megnevezés	Nettó ár (Ft)	BEVEZETŐ NETTÓ ÁR (Ft)*
681260030	Demi 2510S Ethernet/USB 0-10 V	5.000.000,-	4.000.000,-
681260031	Demi 2510S Ethernet/USB 4-20 mA	5.000.000,-	4.000.000,-
681260040	Demi 2510S RS232/485 0-10 V	5.000.000,-	4.000.000,-
681260041	Demi 2510S RS232/485 4-20 mA	5.000.000,-	4.000.000,-

*Az akciós ár 2017.12.31-ig leadott rendelésekre vonatkozik.

További kérdés, árajánlatkérés esetén vegy fel a kapcsolatot velünk!

Kapcsolattartó: Bende Zsolt **Mobil:** +36-30-311-8358 **E-mail:** bende.zsolt@labex.hu